

RHEOFINISH 213

Desmoldante para Formas de Madeira.

Descrição do Produto

RHEOFINISH 213 é um produto líquido base água, pronto para o uso, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

Propriedades e Benefícios

Melhora a aparência da superfície do concreto, evitando manchas e material concentrado;
Aumenta a durabilidade da estrutura, evitando ataque do meio à estrutura;
Melhora o acabamento superficial, obtendo superfícies lisas e arestas vivas;
Protege as formas, aumentando sua vida útil e reutilizações;
Evita o trabalho de limpeza das formas, melhorando sua remoção.

Campos de Aplicação

- Formas de madeira;
- Concretos aparentes;
- Concretos em geral;
- Peças pré-fabricadas.

Modo de Utilização / Aplicação

RHEOFINISH 213 deve ser aplicado uniformemente sobre as formas por meio de brocha, trincha ou pistola de pintura. Pode ser diluído em até 10 partes de água em volume, sendo que essa diluição deverá variar com a absorção da madeira.

Aplicabilidade	:	(x) Pincel/Brocha	() Rolo	(x) Pulverizador a ar
		() Air Less	() Rodo	() Espátula
		(x) Imersão	(x) Brocha	(x) Vassoura de pêlo
Diluyente indicado	:	Água.		
Rendimento	:	Em formas plastificadas em diluição 1:5, o rendimento é de 175m ² /L. Em formas plastificadas em diluição 1:10, o rendimento é de 375m ² /L. Em formas resinadas em diluição 1:5, o rendimento é de 60m ² /L. Em formas resinadas em diluição 1:10, o rendimento é de 100m ² /L.		
Secagem	:	Recomenda-se aguardar 1 ou 2 horas antes de iniciar a concretagem.		

As formas pintadas devem ser abrigadas da chuva.

Se necessário, limpar e reaplicar o **RHEOFINISH 213** antes de cada reaproveitamento.

Recomenda-se homogeneizá-lo antes do uso, principalmente quando estocados por algum tempo.

